

## Opbouw instructie Wieneze Doorwerkkap

De Wieneze Doorwerkkap bestaat uit:

- 2 stuks Verstelbare staander
- 2 stuks Horizontale buis
- 6 stuks Borgclip
- 4 stuks Stalen steigerkoppeling
- 1 stuk Zeil
- 5 stuks Spanfix elastiek



### Opbouw

- Opbouw door minimaal 2 personen
- Alvorens de doorwerkkap op de steiger gemonteerd wordt, dient de steiger verankerd te worden aan de gevel.
- Vouw het zeil uit en zorg dat de lus van het zeil aan de bovenkant komt te zitten.
- Schuif een van de twee horizontale buizen door de lus en rol het geheel op. Hierdoor is het zeil makkelijk mee naar boven te nemen.
- Monteer de steigerkoppelingen op de staanders. Per staander worden er 2 steigerkoppelingen gemonteerd. Gebruik hierbij een sleutel en zorg dat ze aan de juiste zijde van de staander komen te zitten.
- De bovenste steigerkoppeling wordt tegen het leuningframe van de steiger gemonteerd. De onderste steigerkoppeling wordt tegen het steigerframe onder het leuningframe gemonteerd.
- Zorg dat de staanders op gelijke hoogte zijn gemonteerd.
- Nadat de staanders op de juiste manier zijn gemonteerd kunnen deze worden ingesteld naar de gewenste hoek doormiddel van de kunststof koppelingen.
- Zorg dat beide staanders onder dezelfde hoek staan.
- Stel vervolgens de lengte richting de gevel in door de borgclip te verwijderen en de buis op de juiste positie uit te schuiven. Plaats de borgclip vervolgens terug door het gat.
- Rol het zeil uit en plaats de buis die door de lus heen zit tussen de staanders aan de gevelzijde.
- Plaats vervolgens de tweede horizontale buis op dezelfde wijze aan de achterzijde.
- Plaats het zeil nu over de achterste horizontale buis.
- Bevestig het zeil aan de onderzijde met behulp van de spanfix elastieken.

### **Let op !!!**

Het is in het algemeen met of zonder doorwerkkap verboden op een rolsteiger te werken vanaf windkracht 6. Laat de rolsteiger met een doorwerkkap niet zondermeer staan bij weersvoorspellingen met wind.